

Komplett-Elemente

Modell 7020 RC4

Art. Nr. 403060



Verwendung

Das Komplettlement Modell 7020 RC4 ist ein für den Einbau vorbereitetes Fensterelement mit gegenläufiger Durchreiche. Sie ist vorgesehen für den Einsatz als Thekenlösung im Innenbereich. Das Modell ist zum Beispiel geeignet als Empfangs- und Pförtnerschalter oder zur Übergabe von Ausweisen, Belegen, Dienstwaffen oder ähnlichen Gegenständen.

Eigenschaften und Sicherheit

- Fensterelement mit verschiebbarer gegenläufiger Durchreiche Modell 20 FB4 mit integrierter Gegensprechanlage »Public 4« für bedienungsfreies Hören und Sprechen in beiden Richtungen.
- Gegenläufiger Trog für die Durchgabe von größeren Gegenständen bis 100 mm Höhe, z.B. Dienstwaffen, Ordner mit 80 mm Rückenbreite.
- Automatische Verriegelung in den jeweiligen Endlagen auf Kassen- und Kundenseite. Die Verriegelung kann nur durch den Bediener auf Kassenseite gelöst werden, indem er den Bedienhebel drückt.
- Das Modell 7020 RC4 ist einbruchhemmend nach DIN EN 1627 und beschusshemmend entsprechend FB4*.
- Modell 7020 RC4 erfüllt die Bestimmungen der UVV-Kassen.

Materialien und Einsatz

- Verglasung mit Sicherheitsglas P8B und BR4 NS.
- Der Rahmen besteht aus 2 mm starkem Edelstahlblech gebürstet.
- Wagen und Trog sind aus 3 mm Stahlblech gefertigt und schwarzbraun pulverbeschichtet.
- Alle Blechteile sind auf modernen Präzisions-Laserschneideanlagen in höchster Qualität gefertigt.
- Modell 7020 RC4 ist für die Verwendung in Innenbereichen bzw. in Räumen, vorgesehen.
- Das Komplettlement ist wartungsfrei. Es gibt keine Schmierungs- oder Putzintervalle.

* Seriengerät mit Prüfzeugnis

Komplett-Elemente

Außenmaße (alle Maße in mm)

Breite	1164
Höhe	1330
Tiefe	650

Lichte Durchgabe Mulde

Breite	335
Höhe	30

Lichte Durchgabe Wagen

Breite	370
Tiefe	310
Höhe	100

Einbaumaße/Wandausschnitt

1110 x 1250

Gewicht

270 kg

Sonstiges

- Steckdose 230 V in Schalternähe innenseitig vorsehen.
- Auch lieferbar mit Jalousie und Beleuchtung.
- Sondermaße sind möglich.
- Beschichtungen der Zarge sind auf Wunsch in allen RAL-Tönen lieferbar.
- Feuerhemmend bis F90 lieferbar. (Art.Nr. 403065)

Walter Wurster GmbH

Heckenrosenstraße 38

D-70771 Leinfelden-Echterdingen

Telefon: +49 (0) 711 / 9 49 62-0

Telefax: +49 (0) 711 / 7 97 72 90

e-mail: info@wurster.com

internet: www.wurster.com

Modell 7020 RC4

Einbauhinweise und Maße

Das Komplettlement ist fertig verkabelt und vorbereitet für den passgenauen Einbau in einen vorhandenen Wandausschnitt.

Es wird in die Wandöffnung von Kundenseite aus mauerbündig eingesetzt, indem vorher die innere Zarge entfernt wird. Die Zargen werden schließlich manipulationssicher von innen verschraubt. Die Zugänglichkeit sowie ein möglicher Ausbau bei eventuell anfallenden Reparaturen muss berücksichtigt werden.

